

Şartname

BASKI	çözüm	203 dpi (8 nokta / mm)
	kip	Termal transfer / Termal direkt
	Baskı hızı	1 ila 4 ips (25,4 ila 101,6 mm)
	Maks. baskı uzunluğu	150 "(3810 mm)
	Maks. baskı genişliği	4,1 inç (104 mm)
İşlemci		32 bit işlemci
BELLEK		8MB SDRAM 4 MB Flash ROM
KONTROL PANELİ		Hata ışığı dahil 4 fonksiyonel LED ışık düğmesi
SENSÖRLER		Hareketli yansıtıcı sensör Kapak açık sensörü, şerit sensörü
İLETİŞİM		USB Bir ana / USB B slave, Seri, Ethernet (isteğe bağlı)
GÜÇ		Dış evrensel anahtarlama güç kaynağı
BARKOD	1D	Code39 standı veya genişletilmiş, kontrol rakamı ile Code39, Code93, Code128 UCC, Code128 Otomatik A, B, C modu, EAN8, EAN8 / 13 2 & 5 basamaklı eklenti, EAN13, Interleaved 2, 5, 5 ile Interleaved kontrol değeri, İnsan okunabilir kontrol rakamı, UCC / EAN 128, UPC-A, UPC-A 2 & 5 haneli eklenti, UPC-E, UPC-E 2 ve 5 haneli eklenti, UPC Interleaved 2
	2D	PDF417, Maxicode, Veri Matrisi, QR kodu
İÇ FONT		5 dahili genişletilebilir bitmap yazı tipi (alfanümerik) 2 dahili genişletilebilir bitmap yazı tipi (yalnızca sayısal) İndirilebilir yumuşak yazı tipi
		4 yön: 0, 90, 180 ve 270 derece
GRAFİK		PCX, Doğrudan ikili grafik
MEDYA	tip	Sürekli, kalıp kesim, etiket, fan katlama, boşluk, çentik, kara leke
	Genişlik	0,59 " ~ 4,33" (15 mm ~ 110 mm)
	Kalınlık	0,002 "0,0075" (0,06 mm ~ 0,2 mm)
	Çekirdek çapı	1,0 "(25,4 mm)
	Maks. rulo çapı	5 "(127 mm)
KURDELE	tip	Dış kaplama şerit
	Genişlik	1 " ~ 4.3" (25.4 mm ~ 110 mm)
	Maks. uzunluk	100 milyon
	Maks. OD	1,535 inç (39 mm)
	İD	0,5 inç (12,7 mm)
ÇEVRE	Operasyon	5 ° C ~ 45 ° C (40 ° F ~ 104 ° F)

	Depolama	-20 ° C ~ 50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F)
NEM	Operasyon	% 10 ~% 90 yoęuşmasız
	Depolama	% 5 ~% 95 yoęunlaşmayan
BOYUT	Genişlik	7.83 " (200.00 mm)
	uzunluk	10.36 inç (263.19 mm)
	Yükseklik	7.41 " (188,29 mm)
	Ağırlık	2 kg

SEÇENEĞİ

- Soyucu seti
- Kesici
- Ethernet yazıcı sunucusu
- RTC akü kartı

